WKŁADKI GRAMOFONOWE

PP-200 — 5 690 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.5µ/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 25 dB
- Wspornik: Pręcik borowy Ø0.26 mm
- Zwieńczenie igły: Diament
- Magnes: Neodym
- Materiały: Duraluminium, Aluminium
- Waga: 10.5g

PP-300 — 9 900 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.28mV
- Podatność: 8.0 µm/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Balans kanałów: 1dB lub mniej
- Zwieńczenie igły: Diament
- Waga: 11.1g

PP-500 — 13 900 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.0 µm/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Pręcik borowy Ø0.26 mm
- Balans kanałów: poniżej 1dB
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Duraluminium, Permendur
- Waga: 11.3g

PP-MONO — 9 900 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.38mV
- Podatność: 8.0 µm/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Balans kanałów: poniżej 1dB
- Zwieńczenie igły: Diament
- Waga: 14.7g

PP-2200 — 28 900 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 3.8 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.0 µm/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Pręcik borowy Ø0.26 mm
- Magnes: Samar, Kobalt
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Tytan, Stal, Barmanjour
- Waga: 14.9g

PP-5000 — 59 900 zł/szt.

- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.5 µm/mN
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Diament syntetyczny Ø0.2 mm
- Magnes: Samar, Kobalt
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Duraluminium, Permendur
- Waga: 14.3g

HEADSHELL

CS-900 — 1 190 zł/szt.

- Materiał: aluminium anodowane
- Waga: 9.7 g
- Przewód: drut miedziany 4N
- Kolory: czarny, niebieski, złoty

CS-1200 — 3 490 zł/szt.

- Materiał: duraluminium
- Waga: 10.1 g
- Przewód: PC-TripleC
- Kolory: czarny

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE *(1)*

EA-200

ostatnie egzemplarze **4 990 zł/szt.**

- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.12 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 470 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 36 dB (MM), 63 dB (MC)
- Stosunek S/N: -124 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >90 dB
- Pobór mocy: 2 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 220 × 57 × 228 mm
- Waga: 2.6 kg

EA-220

5 990 zł/szt.

- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.12 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 470 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 63 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Pobór mocy: 2 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 220 × 57 × 228 mm
- Waga: 2.6 kg

EA-350

19 900 zł/szt.

- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.13 mV (MC)
- Impedancja wyjściowa: 47 kΩ (MM)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 64 dB (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 20 W Wymiary: 430 × 93 × 362 mm
- Waga: 8.8 kg

EA-550

29 900 zł/para

- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.13 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 1,5-40 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 64 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Odchylenie krzywej: ± 0.5 dB
- Pobór mocy: 10 W (110 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 211 × 93 × 360 mm/szt.
- Waga: 5.5 kg/szt.

EA-1000

ostatnie egzemplarze ~~54 900 zł~~ **49 900 zł/para**

- Czułość wejściowa: 2.3 mV (MM), 0.09 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 10 Ω (MC)
- Impedancja wyjściowa: 750 Ω
- Wzmocnienie: 37 dB (MM), 67 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -150 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 40 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 210 × 103 × 347 mm/szt.
- Waga: 4.5 kg/szt.

PS-1000 *(opcjonalny zasilacz do EA-1000)* **19 900 zł/szt.**

- Wymiary (WxHxD): 210 × 103 × 333 mm
- Waga: 7 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE *(2)*

EA-1200 — *59 900 zł/para*

- Czułość wejściowa: 2.0 mV (MM), 0.1 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 1.5-4 Ω (MC)
- Impedancja wyjściowa: 750 Ω
- Wzmocnienie: 40 dB (MM), 66 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -146 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 43 W (100V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 210 × 93 × 346 mm/szt.
- Waga: 4.0 kg/szt.
- Kolory: złoty lub czarny

PS-1200 — *19 900 zł/szt.*

- Dodatkowy zasilacz do EA-1200
- Kolory: złoty lub czarny

EA-2000 — *160 000 zł/para*

- Czułość wejściowa: 2.0 mV (MM), 0.1 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 1,5-40 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 40 dB (MM), 66 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Odchylenie krzywej: ± 0.5 dB
- Pobór mocy: 35 W (110 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 214 × 118 × 368 mm/szt.
- Waga: 4.5-7.8 kg/szt.

PRZEDWZMACNIACZ LINIOWY

CA-1000 — *149 000 zł/kpl.*

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
- Czułość wejściowa: 500/1000 mV (RCA/XLR)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Wzmocnienie: 6/12/18 dB
- Stosunek S/N: -100 dBV (10µV):A-NET
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 43 W (115 lub 230 V, 50/60 Hz)
- Impedancja wyjściowa: 100 Ω
- Wymiary (WxHxD): 214 × 118 × 355 mm (wzmacniacz) 434 × 118 × 374 mm (control)
- Waga: 7.5 kg/szt. (wzmacniacz) 14 kg (control)

PRZEDWZMACNIACZE PASYWNE

CM-1500 — *39 000 zł/szt.*

- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Separacja międzykanałowa: 100 dB
- Impedancja wyjściowa: 250 Ω
- Wejścia: 3 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 2 × XLR
- Wymiary: 430 × 93 × 362 mm
- Waga: 6.5 kg
- Kolory: złoty lub czarny

CM-2200 — *89 000 zł/szt.*

- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Separacja międzykanałowa: 100 dB
- Impedancja wyjściowa: 250 Ω
- Wejścia: 3 × RCA, 3 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 2 × XLR
- Wymiary: 434 × 117 × 289 mm
- Waga: 10.0 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

WZMACNIACZE MOCY MONO

MA-1500 — *79 000 zł/para*

- Lampy: 5814A, 6CG7, 300B
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Wzmocnienie: 26 dB
- Szum własny: 200 µV
- Moc nominalna: 10 W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 100 W
- Wymiary (WxHxD): 245 × 226 × 427 mm/szt.
- Waga: 16 kg/szt.

MA-2000 — *149 000 zł/para*

- Lampy: 12AX7A, 2A3, 300B
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Wzmocnienie: 27 dB
- Szum własny: 200 µV
- Moc nominalna: 25 W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 160 W
- Wymiary (WxHxD): 270 × 245 × 433 mm
- Waga: 20 kg/szt.

MA-5000 — *569 000 zł/para*

- Lampy: ECC803, 5R4G, 300B, PSVANE WE-211
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Wzmocnienie: 30 dB
- Szum własny: 200 µV
- Moc nominalna: 45 W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 350 W
- Wymiary (WxHxD): 370 × 346 × 636 mm
- Waga: 50 kg/szt.

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SA-1500 — *74 900 zł/szt.*

- Lampy: 6SN7, 300B
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Wzmocnienie: 30 dB
- Szum własny: 200 µV
- Moc nominalna: 9 W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 140 W
- Wymiary (WxHxD): 430 × 240 × 380 mm/szt.
- Waga: 18 kg/szt.
- Kolory: złoty lub czarny

TRANSFORMATORY LINIOWE

LT-1000 — *8 490 zł/szt.*

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ / 1 kHz
- Separacja kanałowa: 100dB ~
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 20 kHz
- Wymiary (WxHxD): 174 × 93 × 191 mm
- Waga: 2.1 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

TRANSFORMATORY STEP-UP MC

T-320 — 2 990 zł/szt.

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Impedancja wyjściowa: 1.5-4 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Terminale: pozłacane
- Wymiary (WxHxD): 139 × 92 × 134 mm
- Waga: 1.3 kg

T-600 — 6 990 zł/szt.

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Impedancja wyjściowa: 1.5-4 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz
- Terminale: pozłacane
- Wymiary (WxHxD): 174 × 93 × 188 mm
- Waga: 2.1 kg

T-1000 — ostatnie egzemplarze - dostepność ograniczona — 15 490 zł/szt.

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Impedancja wyjściowa: 1.5-4 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 70 kHz
- Terminale: pozłacane Furutech
- Wymiary (WxHxD): 174 × 90 × 173 mm/szt.
- Waga: 2.0 kg/szt.

T-2000 — 44 900 zł/szt.

- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Impedancja wyjściowa: 4 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz
- Terminale: rodowane Furutech
- Wymiary (WxHxD): 214 × 118 × 265 mm/szt.
- Waga: 4.9 kg/szt.

KABLE GRAMOFONOWE

CC-1200D *5pin DIN - XLR 1.2m* — 2 390 zł/szt.
CC-1200DR *5pin DIN - RCA 1.2m* — 3 490 zł/szt.
CC-1200R *RCA - XLR 1.2m* — 2 990 zł/szt.
CC-1200RR *RCA - RCA 1.2m* — 4 390 zł/szt.

- Przewodnik kabla / pole przekroju: PC Triple C, 1,25 mm²
- Materiał ekranu: goły miękki drut miedziany (miedź typu tough pitch)
- Izolacja przewodnika: polietylen
- Konstrukcja: dwa ekrany dwużyłowe
- Średnica zewnętrzna kabla: Ø7 mm

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

ARCHIWUM

Wkładki gramofonowe	
PP-1000	15 900 PLN
PP-2000	25 900 PLN
Przedwzmacniacze gramofonowe	
EA-300	12 900 PLN
EA-320	14 900 PLN
Przedwzmacniacze pasywne	
CM-2000	89 900 PLN
Transformatory STEP-UP	
T-550	5 690 PLN
T-1200	39 900 PLN