CIRCLE LABS

Circle Labs AS-100 *WZMACNIACZ ZINTEGROWANY* 19 900 zł

Typ	Wzmacniacz zintegrowany
Model	Circe Labs AS-100
Moc wyjściowa (RMS)	65 W/ 8 Ω, 110 W/ 4 Ω
Pasmo przenoszenia	3 Hz-500 kHz (- 3dB)
Pobór mocy	< 0,1W / 50 W (ciągły) / 300 W (max.)
Współczynnik tłumienia dla 8Ω	DF>250 (8 Ω)
Wymiary	430 × 380 × 150 mm
Waga	15.5 kg

Circle Labs A200 *WZMACNIACZ ZINTEGROWANY* 34 900 zł

Typ	Wzmacniacz zintegrowany
Model	Circe Labs A200
Moc wyjściowa (RMS)	100W/8Ω, 200W/4Ω
Pasmo przenoszenia	10 Hz-130 kHz (- 3dB)
Czułość wejściowa	0.9V (pełna moc)
Wzmocnienie	34 dB
Impedancja wejściowa	25 kΩ
Impedancja wyjściowa	0.016 Ω
Współczynnik tłumienia dla 8Ω	500
Wymiary	430 x 360 x 180 mm
Waga	20 kg

Circle Labs M200 *KOŃCÓWKA MOCY STEREO/MONO* 34 900 zł

Typ	Końcówka mocy stereo
Model	Circe Labs M200
Moc wyjściowa (Stereo)	160W/8Ω, 300W/4Ω
Moc wyjściowa (Mono)	600W/8Ω, 930W/4Ω
Czułość	0,85V (pełna moc)
Pasmo przenoszenia	2 Hz - 1 MHz (- 3dB)
Wzmocnienie	35 dB
Impedancja wejściowa	100 kΩ
Wymiary	430 x 355 x 178 mm
Waga	20 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

Circle Labs M500 *KOŃCÓWKA MOCY STEREO/MONO* 59 900 zł

Typ	Końcówki mocy mono
Model	Circe Labs M500
Moc wyjściowa (Stereo)	180W/8Ω, 340W/4Ω
Moc wyjściowa (Mono)	600W/8Ω, 1.2kW/4Ω
Czułość	0,85V (pełna moc)
Pasmo przenoszenia	2 hz- 800 kHz (- 3dB)
Wzmocnienie	35 dB (GAIN selector 32 dB(-3dB), 27 dB(-8 dB))
Impedancja wejściowa	47 kΩ
Wymiary	430 x 360 x 230 mm
Waga	31 kg

Circle Labs P300 *PRZEDWZMACNIACZ LINIOWY* 23 900 zł

Typ	Przedwzmacniacz liniowy
Model	Circe Labs P300
Wzmocnienie	8 dB
Wejścia	2 x XLR, 3 x RCA
Wyjścia	2 x XLR
Impedancja wejściowa	33 kΩ RCA, 66 kΩ XLR
Impedancja wyjściowa	15 Ω
Pasmo przenoszenia	2 Hz - 500 kHz (- 3dB)
Wymiary	430 x 342 x 127 mm
Waga	10.6 kg

Circle Labs V1000 *PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY* 43 900 zł

Wzmocnienie	MC 65/70dB MM 45
Wejścia	2x RCA
Regulacja obciążenia wkładki	10-1000 ohm. 0-320 pF niezależna dla każdego z wejść
Wyjścia	RCA, XLR (zbalansowane)
Zakresy krzywych korekcji	230, 318(riaa), 400, 630(us) mikrosekunda. 100, 75 (riaa), 50, 25 (us) mikrosekunda
Długość kabla zasilającego	1,2 m
Lampy	4 x e88cc / 6922
Wymiary	130 x 430 x 365 mm (Zasilacz: 83 x 98 x 210 mm)
Waga	9,5 kg (przedwzmacniacz), 2,8 kg (zasilacz)
Bezpiecznik	zwłoczny T400mA 5x20mm

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl